



Quality from stock

Technisch datablad

PE dekkleed Standard NVO

1300A-FR



DIN 4102-B1



TEX-TOTAAL CENTRUM
CENTRAAL INKOOP- EN HANDELSCENTRUM VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE
WORLD OF PRODUCTS

Doekgewicht	:	140grs/m ²
Materiaaldikte	:	0,30 mm
Gewicht tolerantie	:	3 - 5%
Weefsel	:	HDPE 12x12/inch ²
Laminatie dikte	:	LDPE 2x30 micron
Garendichtheid	:	800 - 900
UV-stabiliteit	:	1%
Aluminium bevestigingsogen	:	Binnen Ø 12mm elke 100 cm rondom
Zoom in rand	:	4 cms
Vlamvertragendheid	:	conform DIN 4102-B1
Koordversterking	:	PP Ø 3mm rondom in zoom
Maataanduiding	:	Snijmaat
Productie tolerantie snijmaat	:	3 - 6%
Duurzaamheid	:	12 Months (klimaatafhankelijk)
Temperatuursbestendigheid	:	-40°C tot 80°C
Brandpunt	:	200° Celsius
Chemicaliënbestendigheid	:	beperkte bestendigheid
Algemene bestendigheid	:	waterdicht, verrot niet en schimmelt niet
Label	:	dekkleed voorzien van NVO label
	:	Ketting(N) / 5cm Inslag(N) / 5cm
Trekkracht	:	856,96 736
Scheurvastheid	:	185,56 150
Testmethode	:	ISO 13937-1

Product packing:

Dekkleed	:	per stuk verpakt in transparante PE zak
Vouwgrootte	:	37x27cm & 55x33cm (LxB)
Doos	:	stevige dozen van 5-laags watervast karton
Doosafmeting	:	L: 56 x B: 38 x H: 24cm
Karton markeringen	:	aan 4 zijden bedrukt
Inlegvel	:	neutraal 'COVER' inlegvel met EAN-code
Inlegvel afmeting	:	42x30cm (LxW)

Box marking

		PE DEKKLEED STANDARD NVO	
<i>Quality from stock</i>		 TARPAULIN / GEWEBEPLANE / BACHE	
		FR / DIN 4102-B1	
Afmeting / Size / Größe / Dimension	•	6 x 8 m	
Kleur / Colour / Farbe / Couleur	•	wit / white / weiß / blanc	
Aantal / Quantity / Anzahl / Nombre	•	3	stuks / pieces / Stück / pièces
Art. Nr.	•	1300A-FR 9914-3000	
PO. Nr.	•	IO..-0000	

6-8-2019