

DATASHEET **STEENZOUT:** WEGENZOUT / STROOIZOUT K0-1,6

CHEMISCHE SAMENSTELLING

<i>Component</i>	<i>Gehalte</i>	<i>Eenheid</i>
Natrium Chloride (NaCl)	≥ 98,5	%
Onoplosbare bestanddelen	ca. 0,50	%
Antiklontermiddel NaFe(CN) ₆	60 - 100	mg/kg
Vochtgehalte	< 0,50	%

KORRELGROOTTE VERDELING EN STORTGEWICHT

<i>Grootte</i>	<i>Gehalte</i>	<i>Eenheid</i>
< 0,16 mm	max 5	%
0 - 1,6 mm	> 90	%
> 1,6 mm	max 2	%
Stortgewicht	ca. 1.200	kg / m ³

EIGENSCHAPPEN

<i>Gehalte zwaarmetalen</i>	<i>Volgens Norm</i>
Kwikzilver (Hg)	NEN 6449
Arsenicum (As)	NEN 6432
Lood (Pb)	NEN 6429
Cadmium (Cd)	NEN 6458
Chroom (Cr)	NEN 6444
Koper (Cu)	NEN 6454
Nikkel (Ni)	NEN 6430
Zink (Zn)	VPR C85-1

LEVEREENHEDEN

Aanlevering mogelijk in
Bulk per schip, kipper en silo
Verpakt in FIBC's (Big Bag)
Zakken van 25kg, 10kg en 5kg
Emmers van 7,5kg

VOORDELEN EUROSALT WEGENZOUT / STROOIZOUT

Al 30 jaar de no. 1 Zout leverancier
Voldoet aan de CROW normen van publicatie 270

Scherpe prijzen en snelle levertijden
Binnen 48 uur op werkdagen. In het weekend in overleg

Geografisch verspreide voorraad
Moerdijk - Utrecht - Wessemer - Maasbracht
Drachten - Hengelo - Lisse - Koudekerk a/d Rijn

Goede prestaties bij sneeuw- en ijzelbestrijding
Perfekte mix van fijne en grove korrels

Optisch goed waarneembaar: *Geen bezorgde burgers*

Geen brug-/gewelfvorming: *Altijd toevoer in strooier*
Met een effectieve diepteverwerking

Geen klont- en korstvorming
Sneller laden. Goede doorstroming in strooier

Minder verwaaiing
Meer zout op de weg. Betere bestrijding gladheid
Laag vochtgehalte: *Meer zout voor uw geld*

Lange nawerking door unieke korrelverdeling
Eventueel strooibeurtbesparing

Duurzaam steenzout is minder milieubelastend
Lage CO2-emissie bij winning, bewerking en transport

Zout doet het.



TEX-TOTAAL CENTRUM

CENTRAAL INKOOP- EN HANDELSCENTRUM VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE

WORLD OF PRODUCTS

Steenzout is een natuurproduct. Genoemde waarden kunnen in de praktijk in geringe mate afwijken. Waarden op basis van droogproduct. Voorgenoemde gegevens zijn het resultaat van onze kwaliteitscontroles. Ze ontslaan de gebruiker niet van een eigen ingangscntrole en ze zijn niet bedoeld om de eigenschappen te garanderen. De geschiktheid van het product voor een zekere toepassing moet voor eigen verantwoordelijkheid getest worden. Het product dient droog te worden opgeslagen (<70% luchtvochtigheid).

Voor meer informatie over onze producten, de mogelijkheden voor uw organisatie, of een vrijblijvende offerte aanvraag, kunt u contact opnemen met Eurosalt. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.
Of bezoek onze webshop: www.eurossalt.nl

01.09.2013. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
© Copyright 2013 - Eurosalt Handelmaatschappij B.V.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

