

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS 15-500 is een extreem sterke handschoen met een 18G nylon / Kevlar + stalen liner met glasvrije snijbestendige bescherming en nitril foam coating op de handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De vingers zijn touchscreen compatible, dus ideaal voor werkzaamheden waarbij schermen bediend worden. De nitrile foam coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 15-500 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Kevlar + stalen drager, 18 gauge
- ▲ Glasvrij
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Zeer hoge snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag F
- ▲ Zeer hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid door Kevlar verwerking
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Extra lang tricot manchet voor verbeterde polsbescherming
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar in gevaarlijke omstandigheden
- ▲ Goede vingergevoeligheid bij een hoge snijbestendigheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

EN 388:2016
A1:2018
4X42F

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = F

EN 407:2020
X1XXXX



Extreem sterke handschoen door Kevlar verwerking

Extra lang manchet

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek | Glasbouw

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Kevlar + staal (glasvrij!)
	Coating: Nitril Foam
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, extra lang gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.01.15.500.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.500.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.500.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.500.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.500.11	6 x 12 (72 paar)

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

