



HPC 87 is een krachtige ontvetter voor diverse sectoren, reinigt grondig zonderschuren, veilig voor verschillende materialen en milieuvriendelijk. Speciaal ontwikkeld voor toepassing met hoge druk reinigers.

HPC 87

Speciaal ontvetter voor koud en warm gebruik

KENMERKEN:

Doeltreffendheid	HPC 87 is een zeer snel en effectief werkend product om problemen op te lossen die zich voordoen bij het koud ontvetten met hogedrukapparatuur.
Gemak	Reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben bij gebruik van een hogedrukreiniger.
Compatibiliteit	Zonder aantasting van aluminium en ruiten bij gebruikelijke verdunning.
Toepassing	Ontvet zeildoeken van vrachtwagens (van nylon of textiel).
Milieuvriendelijk	Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar, zelfs in bijzonder hard water.
Verdunbaar	Is met water te verdunnen en heeft een wateronthardende werking.
Veilig	Geeft geen irriterende dampen af en is fosfaatvrij.

TOEPASSING:

HPC 87 is te gebruiken in de transportwereld, auto- en garagebedrijven, Rijkswaterstaat, gemeentelijke instellingen, industriële bedrijven, koelwagens, caravanhandelaren, jacht- en botenbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Type..... Vloeibare schuimende ontvetter
Kleur..... Kleurloos
pH..... $\pm 13,4$
Dichtheid..... $\pm 1,06 \text{ g/cm}^3$

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verdunnen met water: minimaal 2% (voor onderhoud), maximaal 10% (bij zware vervuiling). Van beneden naar boven, op het te ontvetten oppervlak aanbrengen met behulp van een sprayer (al dan niet met schuimkanon) of verstuiver en kort laten inwerken. Het product mag niet opdrogen op het te reinigen oppervlak. Afspoelen met een hogedrukreiniger die een capaciteit heeft van minimaal 11 l/m. Druk instellen op 75 tot 100 bar. Bij grote voertuigen de behandeling zonodig herhalen. In wasstraten het product 1% tot 5% verdunnen in water wanneer het gaat om bedrijfswagens.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke op de verpakking voorkomen. Draag geschikte handschoenen. In geconcentreerde vorm kan het product verf en laklagen dof maken. Vermijd contact met de ogen (onmiddellijk naspoelen met water).

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

