

Medium

SHARK S3

Hoge, lichte allround tactische laars

De Shark is een lichte tactische laars met een waterdichte lederen bovenzijde voor zware weersomstandigheden en een neuskap van nano-koolstof die 50% minder weegt dan een traditionele stalen neuskap. De Shark heeft een slipvaste buitenzool met een antistatische plug. De mesh voering vervolledigt deze ultieme tactische laars om aan elke behoefte aan comfort tijdens de werkdag te voldoen.

Bovenmateriaal	Waterdicht leer
Binnenvoering	Membraan, Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Tussenzool	Non-woven
Buitenzool	Phylon/Rubber
Top	Nano Carbon
Categorie	S3 / ESD, SRC, WR
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.770 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Waterproof

Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



Nano carbon veiligheidsneus

Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.



BLK



TEX-TOTAAL CENTRUM

CENTRAAL INKOOP- EN HANDELSCENTRUM VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE

WORLD OF PRODUCTS

Industrieën:

Bouw, Tactisch, Uniform

Omgeving:

Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Waterdicht leer			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	3.5	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	33	≥ 15
Binnenvoering	Membraan, Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	2.5	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	21	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	Phylon/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	65	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.46	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.39	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.14	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.18	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	86	0.1 - 100
Top	Nano Carbon			
	Energieabsorptie van de hiel	J	16.0	≥ 20
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	17.0	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	14.0	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



TEX-TOTAAL CENTRUM
CENTRAAL INKOOP- EN HANDELSCENTRUM VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE
WORLD OF PRODUCTS



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com